

合作伙伴//

>>>

济宁鲁科 让最先进的检测方案更广泛的服务于社会

















CDX-III磁粉探伤仪



可选配A、D、E、D型四种探头 灵敏度高、提升力强

多角度展示/









产品尺寸///



灵敏度高///

A1型标准试片15/100刻槽显示清晰符合国家标准



提升力大/

提升力大,可提升118N试块,优于国家标准





A型探头

也称马蹄磁轭探头 或角焊缝探头,探 头采用活关节,使 用范围广。

极距: 20-190mm, 提升力AC≥50N,

重量: 2kg

D型探头

也称电磁轭探头,探 头具有导磁高、磁化 强度大等特点。 极距40-220mm, 提升力AC≥55N, 重量: 2.6kg



E型探头

也称交叉磁轭探头或旋转磁场探头,可以对工件一次全方位磁化,具有探伤速度快检测质量高的优点。

极距: 80mm, 提升力AC≥120N,

重量: 3.5kg

O型探头



数显屏幕



VS





通用插头

品字接口 国标三孔 通用性强 用电安全



硅胶提手///

硅胶耐质 防滑耐磨



选用ABS工具箱 可承重100kg 抗冲击性强 运输安全





内部空间设计合理 防止仪器碰撞损坏

多功能区可存放 检测辅助器材 使用更便捷







证书号第6951054号





实用新型专利证书

实用新型名称, 磁粉探伤机

发 明 人: 王宁:田红灯:成巧莲

专利号: ZL 2017 2 0915674.3

专利申请日: 2017年07月26日

专 利 权 人, 济宁鲁科检测器材有限公司

授权公告日: 2018年02月06日

本实用新型程过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查,决定校于专利权,项 发本证书并在专利坚记簿上予以登记。专利权自從权公告之目起生故。

本专利的专利政职限为十年。自申请目起第。专利权人应当依照专利盗及其实施知则 既定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 07 月 26 日前撤纳。未按照规定缴纳年费的、专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利收登记行的海律状况。专利权的转移、质押、无效、休止、恢复和专利权人的姓名成名称、霜酱、地址交更等事项记载在专利登记簿上。

局长雨

中午雨



第1页(共1元)

应用领域/



压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路